



F.P. JOURNE
Invenit et Fecit

OCTA DIVINE



OCTA DIVINE
NOUVELLE INTERPRÉTATION DE LA LIGNE EMBLÉMATIQUE OCTA

**Après le Chronomètre Optimum, le Quantième Perpétuel et l'Octa Lune,
c'est au tour de l'Octa Divine de passer à la taille 42 mm.**

Entièrement repensée en 42 mm, le modèle Octa Divine de F.P. Journe présente une nouvelle esthétique fine et épurée à la lisibilité éprouvée.

Des guichets agrandis indiquent une grande date instantanée qui se détache spontanément du cadran en Or sur lequel l'affichage des secondes par disque ainsi que l'indicateur de réserve de marche ont été subtilement dessinés.

Elégance du disque en saphir de la phase de lune, finesse des aiguilles bleues et sobriété du cerclage en acier poli vissé sur le cadran, sont autant de détails caractéristiques de la Maison F.P. Journe.

Une pointe de rouge et un brin de folie viennent animer le tour des heures aux chiffres de différentes tailles, et soulignent une esthétique empreinte de modernité.

Le mouvement de l'Octa Divine (calibre 1300.3) manufacturé en Or rose 18 ct. est à remontage automatique avec une réserve de marche de plus de 5 jours. Le remontage unidirectionnel du rotor exclusif F.P. Journe décentré en Or rouge 22 ct., s'effectue par un système de roulement à billes autobloquant. Ainsi chaque mouvement aussi infime soit-il est exploité au maximum pour un remontage optimisé de la montre.

L'Octa Divine, disponible dans les Boutiques F.P. Journe, existe également dans un boîtier de 40 mm, en Platine ou en Or rouge 18 ct.

Spécifications_

Mouvement_

Calibre FPJ 1300.3 en Or rose 18ct.

Mécanique à remontage automatique unidirectionnel

Rotor en Or rouge 22 ct. décentré guilloché

Dimensions du mouvement_

Diamètre total: 30.80mm

Diamètre encageage: 30.40 mm

Hauteur totale: 5.70 mm

Hauteur axe tige remontoir: 3.00 mm

Diamètre filetage tige remontoir: S0.90 mm

Balancier_

Chronométrique à 4 masselottes

Spiral plat Anachron microflammé

Porte-piton mobile

Sans raquette

Virolage laser Nivatronic

Piton GE goupillé

Fréquence: 21,600 Alt/h, (3Hz)

Inertie: 10.10 mg*cm²

Angle de levée: 52°

Amplitude: 12h à plat : ± 280° / 90h à plat : ± 220°

Autonomie de système horaire_

160 ± 12 heures

Vitesse de remontage sur écrin rotatif, 274 tours (anti-horaire) / 24 heures

Caractéristiques principales_

Tige de remontoir à 3 positions:

Remontage de la montre, position 0, sens horaire

Correction de la date, position 1, sens anti horaire

Correction de la lune, position 1, sens horaire

Correction de l'heure, position 2

Calendrier à saut instantané

Barillet à bride glissante

Echappement ancre en ligne 15 dents

Affichage_

Heures et minutes centrées, petite seconde par disque à 4h30

Grande date par guichet à 11h30

Réserve de marche à 10h00

Phases de lune à 7h30

Décoration_

Côtes circulaires sur ponts

Platine partiellement perlée

Têtes de vis polies, fente anglée

Goupilles à bouts bombés polis

Pièces acier polies anglées

Boîtier_

Platine PT 950 ou Or rouge 18ct.

Diamètre: 40 ou 42 mm

Épaisseur totale: 10.6 mm

Nombre de pièces_

Rubis: 37

Mouvement sans cadran: 281

Avec boîte sur cuir: 321



Calibre 1300.3
Remontage automatique